



Eberspächer

Hochdruck Hydraulik • High-pressure hydraulics

Hydro-Handpumpen



bis 700 bar
3 – 20 cm³ / Doppelhub
Stufenlos verstellbar

Mietservice: Hydro-Stellring-
Zylinder, Flachzylinder,
Pumpen usw.

Wir sind Ihr kompetenter Partner, wenn es um schwere Lasten geht.



Bauart:

Einfachwirkende, d.h. die Pumpe fördert nur beim Abwärtsdrücken des Hebels. Dieser ist, durch Drehen um seine Längsachse, stufenlos verstellbar.

Die Handpumpen sind komplett, inkl. Manometer, Ablassventil und Kupplungsstecker.

Druckmittel:

HLP Hydrauliköle entsprechend DIN 51525.

Vorteile:

Die Fördermenge lässt sich so einstellen, dass trotz großer Druckschwankungen die Handkraft in etwa gleich bleibt.

Anwendungsbereich:

Als Arbeitspumpe, Notpumpe oder Prüfpumpe in der Hoch- und Niederdruckhydraulik.

	Typ	Ölbeh. Nutzinh. Ltr.	Hauptmaße mm						G Kg
			A	B	C	D	E	F	
f. einfachwirkende Zylinder (bis 700 bar)	AV 319	8	700	355	215	600	180	100	21
	AV 325	20	700	472	355	600	200	217	23
	AV 326	40	700	535	410	610	280	280	31
f. doppeltwirkende Zylinder (bis 630 bar)	AV 330	8	700	355	215	600	180	100	25
	AV 331	20	700	472	355	600	200	217	31
	AV 332	40	700	535	410	610	280	280	35

Darstellung von einfachwirkender Handpumpe

